Lunette AimPoint Patrol Rifle Optic (PRO) - ATS ASCENSIO - Equipements-militaire.com

Produit	Lunette AimPoint Patrol Rifle Optic (PRO)
Référence	AIM-12841
Prix	**582.00 EUR**

Image produit

Résumé	Lunette AimPoint Patrol Rifle Optic (PRO) : un bijou technologique adopté par les meilleures unités d'intervention pour sa fiabilité

Description

Lunette Aimpoint® Patrol Rifle Optic (PRO)

Véritable bijou technologique, cette lunette au design éprouvé est prête à l'emploi grâce au kit intégré détaillé plus bas.
Le point rouge 2 MoA assure une précision optimale quelle que soit la distance ou les conditions météorologiques. L'Aimpoint PRO est compatible JVN grâce au revêtement passe bande unique de la lentille frontale et peut être combinée avec l'appareil de déport de visée CEU ou le magnifier 3XMag AimPoint.
Contenu du kit:
Le montage picatinny modulaire QRP2 qui comprend une entretoise amovible qui indexe l'optique à la hauteur optimale pour une visée conjointe avec les organes de tir standards sur armes de type carabines. Cette entretoise est amovible pour une utilisation sur shotgun ou mitrailleuse. Le montage QRP2 intègre également un limiteur de couple fournissant le niveau de serrage optimal sur le rail en éliminant la possibilité d'un serrage excessif.Des caches sont inclus pour une protection supplémentaire des lentilles, et le couvercle transparent de la lentille arrière permet à l'opérateur d'engager une cible très rapidement en cas d'urgence. Le tube optique de 30mm: conçu a partir d'un alliage d'aluminium durci afin de garantir une utilisation efficace, y compris dans des conditions extrêmes. Etanchéité jusqu'à 45 mètres. Utimisation en continu durant 30000 heures (3 ans) avec une seule patrie grâce au circuit électique intégrant la technologie ACET.Récapitulatif technique:
Toujours prêt : jusqu'à 3 ans d'utilisation continue avec une seule batterie DL 1/3.Point rouge de 2 MoA pour une précision optimale à toute distance.Compatible avec JVN de toutes les générations, peut être utilisé en conjonction avec Aimpoint®CEU ou 3XMag.Fabrication en alliage d'aluminium durci : prévu pour être utilisé en conditions extrêmes.Etanche jusqu'à 45 mètresFiletage avant permettant l'utilisation de filtresAnti-réflexion (ARD).Fourni avec montage dynamométrique QRP2.
Domaines d'application:Carabine, fusils, pistolet mitrailleur, mitrailleuse et fusil à pompe des forces de l'ordre

Données optiques:
Lentilles de l'objectif : Revêtement passe bande unique pour JVN DEL (diode électroluminescente),Longueur d'onde de la source lumineuse : Lumière rouge 650 nmTaille du point rouge 2 MoA*Distance oculaire : IllimitéeSurfaces optiques Traitement antireflets de toutes les surfaces, et objectif à traitement multicouchesPas de grossissement : 1XDonnées électroniques:
Pile : DL 1/3NDurée de vie de la pile : 3 ans en utilisation continue en position 7** sur 10Régulateur d'intensité du point : Commutateur rotatif manuelRéglages : 4 postions JVN et 6 positions de jour dont une super puissanteDonnées mécaniques:
Finition de surface du boîtier : Anodisée dureRéglage : 1 clic = 13mm à 100 mètresMéthode de montage : Dynamométrique QRP2 pour rail Picatinny, avec entretoise à retirer pour utilisation sur shotgun et mitrailleuse.
Données environnementales:
Plage de températures: -45° - +71°CEtanchéité: 45 mètres
Dimensions:
Longueur : 130mmPoids : 330gDiamètre du collier : 30mm*MoA (minute d'angle) 1 MOA ? 30 mm à 100 mètres
** à température ambiante

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations