



ATS ASCENSIO

## Point rouge AimPoint Micro T2 - ATS ASCENSIO - Equipements-militaire.com

**Produit** Point rouge AimPoint Micro T2

---

**Référence** AIM-200170

---

**Prix** 914.90 EUR

---



**Image produit**



**Résumé** Point rouge AimPoint Micro T2 : une nouvelle optique améliorée qui surclasse ses concurrentes, à adopter d'urgence!

---

## Point rouge AimPoint Micro T2

Conçue par AimPoint, le viseur point rouge Micro T2 est le résultat de plusieurs années de recherche et de développement.

Très légère, sa résistance a été améliorée et la netteté du viseur accrue, y compris avec l'utilisation d'un magnifier ou d'un système de vision nocturne.

Cette lunette conviendra parfaitement pour les fusils, carabines, fusils de chasse, fusils mitrailleurs et armes de poing. Développée en particulier pour les unités de combat, elle conviendra également aux chasseurs et tireurs sportifs ayant besoin d'une compatibilité avec les système de vision nocturne.

La lunette AimPoint Micro T2 comporte 4 réglages compatibles en vision nocturne et 8 réglages en lumière du jour, incluant une position extra-clair.

### Détails:

Lentille optique avancée pour une transmission améliorée de la lumière  
Flip-up avant et arrière inclus  
Protection renforcée des tourelles de réglage  
Grossissement: 1X sans parallaxe  
Compatible avec toute génération de système de vision nocturne  
Montage sur base Picatinny ou compatible  
Technologie ACET: autonomie de 50 000h avec une batterie  
Finition anti-reflet  
Étanche à 25m  
Utilisable avec un grossisseur  
Champ de vue illimité  
Aucun matériau dangereux  
Aucune émission laser  
Données optique  
Source lumineuse: type LED  
Taille du point rouge MOA: 2  
Parallaxe: N/A  
Dégagement oculaire: illimité  
Compatible vision nocturne: oui  
Grossissement: X1 (aucun)  
Données électroniques:  
Batterie: lithium (type CR2032)  
Autonomie: 50 000h  
Données mécaniques:  
Matériau du boîtier: aluminium extrudé haute-résistance  
Coloris du revêtement: noir  
Finition: anodisé dur  
Méthode de montage: Picatinny  
Données environnementales:  
T°: de -45°C à +71°C  
Résistance à l'eau: 25 mètres  
Composants radioactifs: N/A  
Dimensions:  
Longueur: 68mm  
Largeur / hauteur (sans montage): 41 x 36mm  
Largeur / haute (avec montage): 62 x 41mm  
Poids optique seule: 96gr  
Poids optique avec support: 139gr

## Description